


## Dachablauf 62 H PVC, beheizt, DN 70

Artikelnummer: 623140  
GTIN: 4001636623140  
Rabattgruppe: 10



### Beschreibung:

Dachablauf 62 H PVC, beheizt, DN 70  
nach DIN EN 1253  
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

#### Ausführung:

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

#### Material:

PVC

H = Dachablauf beheizbar:

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach

VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

#### Leistungsaufnahme

pro Dachablauf:..... 15 Watt

#### Rechnungswert für Absicherung

pro Dachablauf:..... 0,06 Amp.

#### Empfohlene Absicherung

pro Dachanlage:..... 16 Amp.

## Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 15 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 25 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 35 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 45 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 55 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 65 mm
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,20 l/s	5,40 l/s	<b>5,40 l/s</b>	5,50 l/s	5,60 l/s	5,70 l/s	
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,60 l/s	5,90 l/s	<b>8,70 l/s</b>	12,10 l/s	14,80 l/s	15,00 l/s	
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,50 l/s	6,80 l/s	<b>9,90 l/s</b>	13,20 l/s	15,00 l/s	15,10 l/s	15,20 l/s