


canaleta de ducha TistoLine vertical Diseño 300, DN 50

Numero de artículo: 530318

GTIN: 4001636530318

Grupo de descuento: 5



Descripción:

canaleta de ducha TistoLine vertical Diseño 300, DN 50

tubo de desagüe DN 50 vertical

equipado con

- brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- tapa protectora de obra
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre (según la norma UNE EN 1253)
- tuercas niveladoras para la rejilla
- molde tope auxiliar para alicatar
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, 300 x 40 mm, con perfil macizo de 3 mm, cepillada mate, clasificación de carga K 3 (300 kg), adecuada para solados de 5 – 15 mm (incl. adhesivo)

Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 2 (Nº ref. 515025).

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 10 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 20 mm
DN 50	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	1,00 l/s	1,12 l/s

Recambios: