


sumidero 62 H FPO-PP para cubierta, calefactado, DN 100

Numero de artículo: 621627

GTIN: 4001636621627

Grupo de descuento: 10



Descripción:

sumidero 62 H FPO-PP para cubierta, calefactado, DN 100

según UNE EN 1253 con brida extra ancha para la conexión de membranas de cubierta FPO-PP o membranas PE para barrera antivapor equipado con: – cazoleta sumidero con aislamiento térmico – tubo de desagüe vertical – cestín para retención de hojarasca material: polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

H = sumidero para cubierta calefactable

conexión directa a 230 voltios, cinta calentadora verificada según VDE 0721, parte 1/3.78

consumo de potencia por cada sumidero de cubierta: 15 vatios

valor de cálculo para la protección por fusible de cada sumidero de cubierta: 0,06 Amp.

Protección por fusible recomendada por cada sistema de cubierta: 16 Amp.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Outlet direction	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de eva a una altura de agua 5 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 15 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 25 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 35 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 45 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 55 mm	Capacidad de eva a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 100	4,50 l/s	35,00 mm	0,65 l/s	2,50 l/s	5,00 l/s	7,85 l/s	11,45 l/s	15,20 l/s	19,20 l/s	23,60 l/s	
DN 100	4,50 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,20 l/s	5,50 l/s	8,10 l/s	9,60 l/s	10,10 l/s	10,50 l/s		
DN 100	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	6,40 l/s	9,10 l/s	12,20 l/s	15,80 l/s	20,10 l/s		