


sumidero 63 T PVC para reforma de cubiertas, DN 150

Numero de artículo: 630391

GTIN: 4001636630391

Grupo de descuento: 10



Descripción:

sumidero 63 T PVC para reforma de cubiertas, DN 150
según UNE EN 1253
para insertar en sumideros para cubierta o tubería existentes,
con brida de PVC extra ancha para la conexión de membranas de cubierta PVC

equipado con:

- juntas labiales unidas por moldeo
- cestín para retención de hojarasca
- rejilla protectora de obra

material:

polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

TPE – elastómero termoplástico

PVC

Sumideros 63 T para reforma de cubiertas en longitudes especiales 590 mm (DN 70 y DN 150), así como 800 mm (DN 100 y DN 125), bajo consulta.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de eva a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 150	8,10 l/s	45,00 mm	0,80 l/s	2,50 l/s	5,00 l/s	8,00 l/s	11,30 l/s	14,80 l/s	18,90 l/s	23,70 l/s

Recambios:

620866 cestín para retención de grava y hojara